

Unidad de disparo 3P p/NSX400-630 Micrologic 6.3E - MG7451



CÓDIGO: MG7451

MARCA: Schneider Electric

DESCRIPCIÓN: Unidad de disparo electrónica 3P para NSX400-630 Micrologic 6.3E. Corriente nominal de la unidad de disparo: 400A a 40° C. Tensión asignada de empleo [Ue]: 690V CA 50/60 Hz. Tipo de ajuste de captación de larga duración Ir (protección térmica): 9 configuraciones ajustables. Rango de ajuste de detección de protección de largo retardo [Ir]: 160...400A. Señalización local: led intermitente (verde) para listo para operar; led 105% Ir (rojo) para sobrecarga; led 90% Ir (naranja) para sobrecarga. Tipo de visualización: pantalla LCD. Comunicación de datos: demanda de corriente y potencia; indicadores de mantenimiento; valores instantáneos y de demanda. Calidad de energía; medición de energía; máxímetros/minímetros; historiales con sello de tiempo y tablas de eventos; ajustes de protección y alarmas; registro de datos eléctricos; indicadores de mantenimiento. Normas: UL 508, EN/CEI 60947-2.

CARACTERÍSTICAS:

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final