Proyector LED UniFloodC 80W 5160Lm IP66 calida 10° - PH8110X



CÓDIGO: PH8110X

MARCA: Philips Lighting

DESCRIPCIÓN: Proyector LED modelo BVP373 de la línea UniFlood C Pro. Apto para instalaciones a la intemperie con clasificación IP66, IK06 y Clase I. Cuerpo estanco en fundición de aluminio color gris oscuro microtexturado, con difusor de policarbonato transparente. Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior, como paisajes, fachadas, entre otros. Conexionado con un driver electrónico de alimentación directa 220-240V, para un sistema integrado de 30 LEDs. Consumo: 80W, rendimiento: 5160Lm (CRI80), eficiencia lumínica: 65Lm/W. Tonalidad cálida 3000K. Presenta una distribución óptica 10°, haz cónico estrecho. Ofrece la opción de control DMX512/RDM. Medidas: Ø225mm, profundidad: 162mm. PHILIPS.

CARACTERÍSTICAS:

Color - Gris
Tipo de luminaria - Técnica/Comercial
Material - Metal
Montaje - Adosar
Potencia - 61 - 100
Ubicación - Exterior
Tonalidad - Cálida

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final