Proyector LED UniFloodC 150W 9830Lm IP66 calida 10° - PH8130X

CÓDIGO: PH8130X

MARCA: Philips Lighting

DESCRIPCIÓN: Proyector LED modelo BVP374 de la línea UniFlood C Pro. Apto para instalaciones a la intemperie con clasificación IP66, IK06, y Clase I. Cuerpo estanco en fundición de aluminio color gris oscuro microtexturado, con difusor de policarbonato transparente. Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior, como paisajes, fachadas. Conexionado con un driver electrónico de alimentación directa 220-240V, para un sistema integrado de 60 LEDs. Consumo: 150W, rendimiento: 9830Lm (CRI80), eficiencia lumínica: 66Lm/w. Tonalidad cálida 3000K. Presenta una distribución óptica de 10°, haz cónico medio. Ofrece la opción de control DMX512/RDM. Medidas: Ø285mm, profundidad: 162mm. PHILIPS

CARACTERÍSTICAS:
Color - Gris
Tipo de luminaria - Técnica/Comercial
Material - Metal
Potencia - 21 - 40
Ubicación - Exterior
Tonalidad - Cálida

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final